# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



# INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

B01D 53/20, F28F 25/08

. | ``...'

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 89/05688

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

29. Juni 1989 (29.06.89)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP87/00813

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Dezember 1987 (21.12.87)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): EN-VICON LUFT- UND WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Baßfeldshof 2-4, D-4220 Dinslaken (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAßFELD, Hans-Joachim [DE/DE]; Brüner Landstraße 308, D-4230 Wesel (DE).
- (74) Anwalt: ACKMANN, Günther; Claubergstraße 24, D-4100 Duisburg 1 (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, KR, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: SPHERICAL PACKING ELEMENT MADE OF PLASTIC FOR MASS AND HEAT TRANSFER CO-LUMNS


(54) Bezeichnung: KUGELFÖRMIGER FÜLLKÖRPER AUS KUNSTSTOFF FÜR STOFF- UND WÄRMEAUSTAUSCHKOLONNEN

#### (57) Abstract

A spherical packing element (1) made of plastic for mass and heat transfer columns has a lattice work casing composed of parallel round bars (6, 7) and lattice bars (8, 9) disposed as meridians. A round bar (4, 5) corresponds to the diameter of the sphere. In order to make the packing element (1) suitable for, and adaptable to, a variety of operating conditions, the packing element (1) consists of two hemispheres (2, 3) mutually connected by ball elements or similar. A second lattice work packing element of smaller diameter can be advantageously inserted in the packing element (1), which can be readily assembled, in order to increase the transfer surface.

#### (57) Zusammenfassung

Beschrieben ist ein kugelförmiger Füllkörper (1) aus Kunststoff für Stoff- und Wärmeaustauschkolonnen, dessen Mantel aus parallelen Ringstäben (6, 7) und meridianartig verlaufenden Gitterstäben (8, 9) gitterwerkartig auf-



gebaut ist, wobei ein Ringstab (4, 5) dem Kugeldurchmesser entspricht. Um den Füllkörper (1) für verschiedene Betriebsbedingungen geeignet und anpaßbar zu machen, besteht der Füllkörper (1) aus zwei Halbkugeln (2, 3), die durch Kugelelemente od. dgl. miteinander verbunden sind. In vorteilhafter Weise kann in den zusammenfügbar ausgebildeten Füllkörper (1) ein weiterer gitterwerkartiger Füllkörper kleineren Durchmessers eingelegt werden, um die Austauschsläche zu erhöhen.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
ĀŪ	Australien	GA	Gabun	MW	Malawi
33	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BE	Belgien	HU	Ungam	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	Π	Italien	RO	Rumänien
N	Benin	JP	Japan	SD	Sudan
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF.	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	SU	Sovie: Union
CH	Schweiz	LK	Sn Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LÜ	Luxemburg	TG	Tope
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Danemark	MG	Madagaskar		
ภ	Finnland	ML	Mali		•

5

## Kugelförmiger Füllkörper aus Kunststoff für Stoffund Wärmeaustauschkolonnen

Die Erfindung betrifft einen kugelförmigen Füllkörper aus Kunststoff für Stoff- und Wärmeaustauschkolonnen, dessen Mantel aus parallelen Ringstäben und meridianartig verlaufenden Gitterstäben gitterwerkartig aufgebaut ist, wobei ein Ringstab dem Kugeldurchmesser entspricht.

Füllkörper der gattungsgemäßen Art dienen zum Füllen von Stoff und/oder Wärmeaustauschkolonnen, Gaswasch-10 türmen, zur Bildung von Trockenkörpern u. dgl. Sie bilden eine Fläche für einen Stoffaustausch oder einen Wärmeübergang. Die Füllkörper sollen eine möglichst große Oberfläche bilden, andererseits aber einen solchen Aufbau haben, daß der Druckverlust möglichst ge-15 ring ist. Hierfür haben sich die gitterwerkartig aufgebauten kugelförmigen Füllkörper aus Kunststoff als besonders geeignet erwiesen. Die in den Kolonnen u. dgl. von den Füllkörpern gebildete Austauschfläche wird jedoch im wesentlichen durch die Schüttdichte begrenzt. 20 Für eine weitere Erhöhung der Austauschfläche ist es auch bekannt, an die Ringstäbe in das Kugelinnere weisende stabförmige Nasen anzuformen. Derartige kugelförmige Füllkörper sind in der Regel in sehr aufwendiger Weise aus Kunststoff gespritzt.

25

Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde einen kugelförmigen Füllkörper der gattungsgemäßen Art derart auszubilden, daß die Füllkörper für verschiedene Betriebsbedingungen geeignet und anpaßbar sind.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß der Füllkörper aus zwei Halbkugeln besteht, die durch Kupplungselemente o. dgl. miteinander verbunden sind. Diese Ausbildung hat den wesentlichen Vorteil, daß in den zusammenfügbar ausgebildeten, gitterwerkartiger Füllkörper ein weiterer gitterwerkartiger Füllkörper kleineren Durchmessers eingelegt werden kann. Hierdurch wird die Austauschfläche wesentlich erhöht. Weiterhin ist auch die Fertigung der beiden gitterwerkartigen Halbkugeln aus Kunststoff durch Spritzen wesentlich einfacher, als bei einem kugelförmigen Füllkörper.

Vorzugsweise ist jede Halbkugel mit einem dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstab versehen, an denen die Kupplungselemente angeordnet sind. Jede Halbkugel besitzt also zwei äquatoriale Ringstäbe, die zur Kupplung der beiden Halbkugeln gegeneinandergelegt und mittels der Kupplungselemente miteinander verbunden werden. Eine besonders einfache Fertigung beim Spritzen aus Kunststoff läßt sich dadurch erzielen, daß die dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstäbe der beiden Halbkugeln durch einen flachen elastischen Steg aus Kunststoff verbunden sind und auf der gegenüberliegenden Seite Kupplungselemente angeordnet sind. Der flache elastische Steg dient gewissermaßen als Scharnier für das Umklappen der beiden Halbkugeln, wobei eine genaue Anlage der beiden äquatorialen Ringstäbe sichergestellt ist, so daß die Kupplungselemente ineinander eingreifen können.

20

25

30

35

Zweckmäßig sind die Ringstäbe, deren Durchmesser

20

25

30

kleiner als der Kugeldurchmesser ist, mit in das Kugelinnere weisenden stabförmigen Nasen versehen. Diese sind
derart auszubilden, daß sie die Einlagerung eines Füllkörpers kleineren Durchmesser erlauben, wobei sie aber
auch in das Innere dieses gitterwerkartigen Füllkörpers
kleineren Durchmesser eingreifen können.

Die Kupplungselemente können verschiedenartig ausgebildet sein. Beispielsweise können sie aus stiftförmigen Ansätzen und Lochungen bestehen, die einander gegenüberliegend an den dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstäben der beiden Halbkugeln angeordnet und als Schnappverschluß ausgebildet sind.

- Der Gegenstand der Erfindung ist als Ausführungsbeispiel in der Zeichnung dargestellt; es zeigt
  - Fig. 1 einen kugelförmigen Füllkörper in einem mittleren Querschnitt durch die Pole,

Fig. 2 den Gegenstand der Fig. 1 in einer seitlichen Ansicht und im aufgeklappten Zustand und

Fig. 3 den Gegenstand der Fig. 2 in einer Draufsicht.

Der kugelförmige Füllkörper 1 ist gitterwerkartig ausgebildet und besteht aus zwei Halbkugeln 2 bzw. 3. Jede Halbkugel 2 bzw. 3 ist mit einem äquatorialen Ringstab 4 bzw. 5 versehen. Weiterhin besitzt jede Halbkugel 2 bzw. 3 parallele Ringstäbe 6 bzw. 7 und meridianartig angeordnete Gitterstäbe 8 bzw. 9. Die beiden äquatorialen Ringstäbe 4 und 5 sind, wie insbesondere die Fig. 2 und 3 zeigen, an ihrem Außenumfang durch einen flachen elastischen Steg 10 verbunden,

der aus der gleichen Kunststoffmasse besteht, aus der die beiden Halbkugeln 2,3 gefertigt sind. Auf der gegenüberliegenden Seite sind an dem äquatorialen Ringstab 4 stiftförmige Ansätze 11 angeformt, während in einer spiegelbildlichen Lage dazu der äquatoriale Ringstab 5 der anderen Halbkugel 3 mit entsprechenden Lochungen 12 versehen ist. Diese stiftförmigen Ansätze 11 und Lochungen 12 sind als Schnappverschlüsse ausgebildet. Weiterhin sind beide Halbkugeln 2 bzw. 3 mit Nasen 13 bzw. 14 versehen, die beim Ausführungsbeispiel parallel zur Polachse verlaufen.

10

15

5

Der Füllkörper 1 wird aus Kunststoff gespritzt, wobei die beiden Halbkugeln 2 und 3 in der in den Fig. 2 und 3 dargestellten Lage nebeneinanderliegend und zusammenhängend durch den Steg 10 gespritzt werden. Durch Umklappen der beiden Halbkugeln 2 bzw. 3 wird der kugelförmige Füllkörper 1 gebildet, wobei einer-

seits der Steg 10 als Scharnier dient und anderer-

seits die stiftförmigen Ansätze 11 und Lochungen 12 als Schnappverschluß zusammenwirken.

20

25

30

35

Bedarfsweise kann vor dem Zusammenklappen der beiden Halbkugeln 2 und 3 ein gitterwerkartiger Füllkörper kleineren Durchmessers eingelegt werden, der nach dem Schnappverschließen innerhalb des gitterwerkartigen Füllkörpers 1 enthalten ist. Hierdurch wird, ohne daß das Füllvolumen in der Stoff- oder Wärmeaustauschkolonne vergrößert wird, eine größere Austauschfläche erzielt. Dieser eingelegte gitterwerkartige Füllkörper kann entweder selbst entsprechend der Ausführung nach den Fig. 1 bis 3 ausgebildet sein, oder in herkömmlicher Weise, das heißt ohne auseinanderklappbar zu sein. Wird ein zusammenklappbarer Füllkörper eingelegt, kann sogar innerhalb dieses eingelegten Füllkörpers wiederum ein Füllkörper eingelegt sein.

#### Patentansprüche

- Kugelförmiger Füllkörper aus Kunststoff für Stoffund Wärmeaustauschkolonnen, dessen Mantel aus parallelen Ringstäben und meridianartig verlaufenden Gitterstäben gitterwerkartig aufgebaut ist, wobei ein Ringstab dem Kugeldurchmesser entspricht, dadurch gekennzeichnet, daß der Füllkörper (1) aus zwei Halbkugeln (2,3) besteht, die durch Kupplungselemente o. dgl. miteinander verbunden sind.
- 2. Kugelförmiger Füllkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Halbkugel (2,3) mit einem dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstab (4,5) versehen ist, an denen die Kupplungselemente angeordnet sind.


15


20

5

- 3. Kugelförmiger Füllkörper nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstäbe (4,5) der beiden Halbkugeln durch einen flachen elastischen Steg (10) aus Kunststoff (2,3) verbunden sind und auf der gegenüberliegenden Seite Kupplungselemente angeordnet sind.
- Kugelförmiger Füllkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ringstäbe
   (6,7), deren Durchmesser kleiner als der Kugeldurchmesser ist, mit in das Kugelinnere weisenden stabförmigen Nasen (13,14) versehen sind.

- 5. Kugelförmiger Füllkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungselemente aus stiftförmigen Ansätzen (11) und Lochungen (12) bestehen, die einander gegenüberliegend an den dem Kugeldurchmesser entsprechenden Ringstäben (4,5) der beiden Halbkugeln (2,3) angeordnet und als Schnappverschluß ausgebildet sind.
- 6. Kugelförmiger Füllkörper nach einem der Ansprüche I bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in dem zusammenfügbaren, gitterwerkartigen Füllkörper (1) ein gitterwerkartiger Füllkörper kleineren Durchmessers angeordnet ist.





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application NoPCT/EP 87/00813

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols appro,	ion NoPCT/EP 87/00813
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and I	
Int.C14 B01D 53/23;F28F 25/08	•
II. FIELDS SEARCHED	
Minimum Documentation Searched 7	
Classification System ( Classification Symbols	
Int.C14 F28F;B01D	
Documentation Searched other than Minimum Document to the Extent that such Documents are included in the Field	
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category * 1 Citation of Document, 11 with Indication, where appropriate, of the relevant p	2 Relevant to Claim No. 13
<pre>X DE, A, 2313287 (HACKENJOS) 19 Sept</pre>	
У	5,6
y DE, A, 2729691 (TOKYO SPECIAL WIRE 5 January 1978 see claim 1;fig	
Y DE, C, 466754 (ZSCHOCKE-WERKE KAISERLAUTERN) 11 October 1928 see claim 1; figures 1-3	6
A FR, A, 2403818 (DELALANDE) 20 Apri see figure 11	1 1979 3
A DE, A, 2739236 (HACKENJOS) 15 March	h 1979
	:
	i
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filling date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is crited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed  IV, CERTIFICATION	inticular relevance; the claimed invention lered to involve an inventive step when the step with one or more other such docu- relination being obvious to a person skilled er of the same patent family
	International Search Report
12 August 1988 (12.08.88) 9 September International Searching Authority Signature of Authorize	er 1988 (09.09.88)
EUROPEAN PATENT OFFICE	

#### ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 8700813 SA 20138

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 31/08/88

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	
DE-A- 2313287	19-09-74			
DE-A- 2729691	05-01-78	US-A- US-A- JP-A-	4113810 4159817 53004769	12-09-78 03-07-79 17-01-78
DE-C- 466754				
FR-A- 2403818	20-04-79			
DE-A- 2739236	15-03-79	US-A-	4203935	20-05-80
				•
•			•	
				•

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBL .: CHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 87/00813

I. KL	ASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle a	inzugepeni <sup>6</sup>
Nac	ch der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC	
Int C. 4	B 01 D 53/20; F 28 F 25/08	
II. RE	CHERCHIERTE SACHGEBIETE	
	Recherchierter Mindestorufstoff <sup>7</sup>	<u>,</u>
Klassifi	kationssystem Klassifikationssymbole	
Int. Cl 4	F 28 F; B 01 D	
	Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>	,
III. EIN	SCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN <sup>9</sup>	
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr.13
X	DE, A, 2313287 (HACKENJOS) 19. September 1974, siehe Seite 22, Zeile 1 - Seite 24, Zeile 19; Figuren 5,6	1-4
Y		5,6
Y	DE, A, 2729691 (TOKYO SPECIAL WIRE NETTING) 5. Januar 1978, siehe Anspruch 1; Figur 1	5
Y	DE, C, 466754 (ZSCHOCKE-WERKE KAISERLAUTERN) 11. Oktober 1928, siehe Anspruch 1; Figuren 1-3	6
<b>A</b> .	FR, A, 2403818 (DELALANDE) 20. April 1979, siehe Figur 11	3
A	DE, A, 2739236 (HACKENJOS) 15. März 1979	
"A" Ver defi "E" älte	dere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: offentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik iniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ores Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna- nalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem meldedatum oder dem Prioritatsdatum vist und mit der Anmeldung nicht kolling verständnis des der Erfindung zugrur oder der ihr zugrundellegenden Theorie	veroffentlicht worden iert, sondern nur zum ideliegenden Prinzips
zwe feni nan	offentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zu lassen, oder durch die das Veröf- tilichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem eren besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) werden werden veröffentlichung von besonderer Bedeu """ Veröffentlichung von besonderer Bedeu """	tung; die beanspruch- f erfinderischer Tätig-
"O" Ver eine bez	öffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, e Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen ieht te Erfindung kann nicht als auf erfind ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veröffentl gorie in Verbindung gebracht wird und	erischer Tätigkeit be- Veröffentlichung mit ichungen dieser Kate-
tum	offentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- Laber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent- t worden ist	Patentfamilie ist
	HEINIGUNG	
	n des Abschlusses der internationalen Recherche  2. August 1988  - 9. 09. 88	henberichts
	nationale Recherchenbehorde Unterschrift des bevollmachtigten Begienste	rten
	Europäisches Patentamt	ROSSI

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 8700813 20138

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 31/08/88 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichun	
DE-A- 2313287	19 <b>-</b> 09-74	Keine			
DE-A- 2729691	05-01-78	US-A- US-A- JP-A-	4113810 4159817 53004769	12-09-78 03-07-79 17-01-78	
DE-C- 466754		Keine	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
FR-A- 2403818	20-04-79	Keine	·		
DE-A- 2739236	15-03-79	US-A-	4203935	20-05-80	